




CARTUCCE FILTRANTI



INDICE


MWG[®]
ITALIAN WATER TECHNOLOGY



Cartucce Filtranti in Rete

Cartucce Filtranti DOE in Rete Poliestere per Contenitori MT, MD e OTS

- Lavabili, con grado di filtrazione 50 micron;
- Con diametro esterno pari a 70 mm e interno pari a 30 mm;
- Temperatura massima di esercizio pari a 45°C.




Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FARP1050	CARTUCCIA 10" RETE LAVABILE POLIESTERE 50 MICRON	040	105	•	
FARP2050	CARTUCCIA 20" RETE LAVABILE POLIESTERE 50 MICRON	040	105	•	

Codice	Lunghezza Nominale (pollici)	Lunghezza (mm)
FARP1050	10"	250
FARP2050	20"	505

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 ACS	MWG	Domestico



Cartucce Filtranti

Cartucce Filtranti in Rete AISI 316 per Contenitori Filtri per Acqua Calda


- Lavabili e abbinabili ai contenitori acqua calda a catalogo;
- Con diametro esterno pari a 70 mm e interno pari a 30 mm;
- Con lunghezza 250 mm e lunghezza nominale 10".



Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FAAL1070	CARTUCCIA AISI 316 LISCIA 10"-70 MICRON	040	105	•	
FAAP1050	CARTUCCIA AISI 316 PLISSETTATA 10"-50 MICRON	040	105	•	

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 ACS	MWG	Domestico, Commerciale, Industriale



Cartucce Filtranti

Cartuccia Contenitore Vuoto



- In plastica trasparente; - Con diametro esterno pari a 70 mm;
- Per contenimento resine, carbone attivo o polifosfato in cristalli.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FAVP10	CARTUCCIA VUOTA 10"	040	105	•	
FAVP20	CARTUCCIA VUOTA 20"	040	105	•	

Codice	Lunghezza Nominale (pollici)	Lunghezza (mm)	Volume (litri)
FAVP10	10"	252	0,6
FAVP20	20"	510	1,2

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004	MWG	Domestico

Cartuccia con Polifosfato in Cristalli



- In plastica trasparente; - Con diametro esterno pari a 70 mm; - Fornite con polifosfato in cristalli da 10 + 20 mm;
- Temperatura massima 35°C; - Durezza totale massima = 50°f (500 ppm CaCO₃);
- Il polifosfato è conforme allo standard UNI ISO EN 1208: 2005.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
FAPP1012	CARTUCCIA MWG 10" CON POLIFOSFATO IN CRISTALLI 10-20 MM	040	105	•	
FAPP2012	CARTUCCIA MWG 20" CON POLIFOSFATO IN CRISTALLI 10-20 MM	040	105	•	

Codice	Lunghezza Nominale (pollici)	Lunghezza (mm)
FAPP1012	10"	252
FAPP2012	20"	510

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
	MWG	Domestico, Commerciale, Industriale