




# CENTRALINA R.O. PLUS



INDICE

**MWG**  
ITALIAN WATER TECHNOLOGY



### Centralina Comando e Controllo R.O.PLUS




- Completa di doppio conducimetro (alimento e permeato);
- E' in grado di:
- comandare la pompa alta pressione e le due elettrovalvole di intercettazione acqua alimento e di flussaggio;
- gestire e programmare i normali strumenti di misura e di segnalazione installati sull'impianto, con elevata flessibilità di modalità di lavoro;
- Completa di doppio conducimetro (alimento e permeato);
- E' in grado di:
- comandare la pompa alta pressione e le due elettrovalvole di intercettazione acqua alimento e di flussaggio;
- gestire e programmare i normali strumenti di misura e di segnalazione installati sull'impianto, con elevata flessibilità di modalità di lavoro;
- Conforme alle prescrizioni della normativa CE di sicurezza;
- Costruito a microprocessore;
- Con display a cristalli liquidi 2 x 16 digit;
- Tensione alimentazione 230VAC 50-60Hz;
- Disponibile in scatola in ABS con classe di protezione IP65 (codici DG101 e DG103) oppure per montaggio RACK su pannello (codici DG101R e DG103R);
- Fornito senza sonde di conducibilità.
- **Centralina per montaggio RACK: Altezza 180 (mm), Larghezza 220 (mm), Profondità 80 (mm)**

#### Utenze asservite:

- Pompa alta pressione (potenza massima 736 W);
- Elettrovalvola ingresso;
- Elettrovalvola flussaggio;
- Elettrovalvola lavaggio;
- Pompa dosatrice per prodotto antincrostante.

#### Conducimetro:

- Lo strumento RO PLUS è disponibile nelle due seguenti versioni (entrambe fornite senza sonde di conducibilità)
- VERSIONE 1: RO PLUS LC (codice DG101 in scatola IP65 e codice DG101R per montaggio RACK su pannello) Con conducimetro acqua in entrata da 000 a 9,99 mS/cm e conducimetro acqua in uscita da 00,0 a 99,9 µS/cm.
- N.B.: con questa versione utilizzare solo sonde Inox K=1 (codice DG121) in ingresso e sonde Inox K=0.1 in uscita (codice DG122), da acquistare separatamente.
- VERSIONE 2: RO PLUS HC (codice DG103 in scatola IP65 e codice DG103R per montaggio RACK su pannello) Con conducimetro acqua in entrata da 00,0 a 9,99 mS/cm e conducimetro acqua in uscita da 00,0 a 999 µS/cm
- NB.: con questa versione utilizzare sonde in grafite K=1 (codice DG123) sia in ingresso sia in uscita, da acquistare separatamente.
- La versione è visualizzata all'accensione dello strumento.



**Segnali in ingresso ricevibili:**

- Basso livello serbatoio stoccaggio acqua trattata;
- Alto livello serbatoio stoccaggio acqua trattata;
- Pressostato di minima;
- Pressostato di massima;
- Contatto abilitazione pretrattamento (filtro o addolcimento);
- Termica pompa;
- Allarme di mancato dosaggio;
- Stand-by.

**Allarmi (con eventuale segnalazione a distanza):**

- Alta conducibilità; Bassa pressione; Alta pressione; Termica pompa; HIGH LOW CONTACT.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
DG101	CENTRALINA R.O. PLUS LC	030	185	•	
DG103	CENTRALINA R.O. PLUS HC	030	185	•	
DG101R	CENTRALINA R.O. PLUS LC RACK	030	185	•	
DG103R	CENTRALINA R.O. PLUS HC RACK	030	185	•	
DG121	SONDA DI CONDUCIBILITA' INOX K=1 ATT.3/4" CON CAVO	030	185	•	
DG122	SONDA DI CONDUCIBILITA' INOX K=0.1 ATT.3/4" CON CAVO	030	185	•	
DG123	SONDA DI CONDUCIBILITA' A CARBONE K=1 ATT.3/4" CON CAVO	030	185	•	

Codice	Box: LxPxH.	Box: Qnt.	Box: Peso.	Pallet: LxPxH.	Pallet: Qnt.	Pallet: Peso.
DG101						
DG103						
DG101R						
DG103R						
DG121						
DG122						
DG123						

Certificati	Produttore	Settori
CE	<b>MWG</b>	Commerciale, Industriale