



DEBATTERIZZATORI A RAGGI UV



INDICE

MWG[®]
ITALIAN WATER TECHNOLOGY

Debatterizzatori Domestici a Raggi U.V. Monolampada



- Particolarmente indicato per apparecchiature di trattamento al punto d'uso;
- In acciaio AISI 304 lucidato;
- Di costruzione compatta;
- Completo di 2 clip di fissaggio diametro 2" e di 2 raccordi a gomito Jaco per tubo 1/4";
- Con gruppo di alimentazione e accensione a circuito elettronico miniaturizzato, contenitore a spina e cavo di collegamento;
- Con led di segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro;
- Con guaina lampada quarzo;
- Pressione esercizio massima pari a 7 bar;
- Range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz;
- Irraggiamento > 30 mJ/cm²;
- Durata lampada 8.000 ore;
- Grado di protezione IP42;

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
HA300	DEBATTERIZZATORE UV HR-60 220V-50HZ - 1/4" BSP M	055	250	•	
HA302	DEBATTERIZZATORE UV PC-1 10 WATT 220V-50HZ-1/4" BSP M	055	250	•	

Codice	Portata Massima (l/h)	Consumo (w)	Attacco	Ø Camera (mm)	Lung. Camera (mm)
HA300	240	10	1/4" BSP M	50,8	260
HA302	240	10	1/4" BSP M	50,8	268

Box: LxPxH	Box: Q.tà	Box: Peso	Pallet: LxPxH	Pallet: Q.tà	Pallet: Peso

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE	MWG	Domestico

Debatterizzatori Domestici a Raggi U.V. Monolampada Serie W



- Apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento domestici;
- Di costruzione compatta, con camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato completi di n. 2 clips di fissaggio diametro 2,5";
- Con gruppo di alimentazione e accensione a circuito elettronico miniaturizzato, contenitore a spina e cavo di collegamento;
- Con led di segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro;
- Con guaina lampada quarzo;
- Pressione di esercizio massima pari a 7 bar;
- Range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz;
- Irraggiamento > 30 mJ/cm²;
- Durata lampada 10.000 ore;
- Grado di protezione IP42;

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
HA310	DEBATTERIZZATORE W-180 220V-50HZ 15W - 1/2" BSP M	055	250	•	
HA315	DEBATTERIZZATORE W-360 220V-50HZ 21W - 1/2" BSP M	055	250	•	
HA320	DEBATTERIZZATORE W-480 220V-50HZ 29W - 1/2" BSP M	055	250	•	
HA325	DEBATTERIZZATORE W-720 220V-50HZ 40W - 3/4" BSP M	055	250	•	

Codice	Portata Massima (l/h)	N. Lampade	Consumo (w)	Ø Camera (mm)	Lunghezza (mm)
HA310	680	1	15	63,5	364
HA315	1360	1	21	63,5	544
HA320	1810	1	29	63,5	694
HA325	2720	1	40	63,5	924

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004, ACS, CE	MWG	Domestico

Debatterizzatori Industriali a Raggi U.V. Monolampada



- Apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento civili e industriali;
- Con camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato (disponibili a richiesta in AISI 316L), oblò di controllo e raccordo di scarico;
- Con quadro di alimentazione e controllo a circuito elettronico completo di contatore e interruttore;
- Con spia di alimentazione, led di segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro (eccetto per i modelli FC-35 e FC-45);
- Con guaina lampada quarzo;
- Pressione di esercizio massima pari a 7 bar, range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, irraggiamento > 40 mJ/cm² e durata lampada 10.000 ore;
- Grado di protezione IP43;
- Con possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco (solo per i modelli FC-35 e FC-45);

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
HA350	DEBATTERIZZATORE FC-8 220V-50HZ 29W - 3/4" BSP M	055	251	•	
HA350A	DEBATTERIZZATORE FC-8 220V-50HZ 29W - 3/4" BSP M 316L	055	251		
HA355	DEBATTERIZZATORE FC-12 220V-50HZ 40W - 1" BSP M	055	251	•	
HA355A	DEBATTERIZZATORE FC-12 220V-50HZ 40W - 1" BSP M 316L	055	251		
HA360	DEBATTERIZZATORE FC-15 220V-50HZ 65W - 1" BSP M	055	251	•	
HA360A	DEBATTERIZZATORE FC-15 220V-50HZ 65W - 1" BSP M 316L	055	251		
HA365	DEBATTERIZZATORE FC-20 220V-50HZ 65W - 1 1/2" BSP M	055	251	•	
HA365A	DEBATTERIZZATORE FC-20 220V-50HZ 65W - 1 1/2" BSP M 316L	055	251		
HA370	DEBATTERIZZATORE FC-24 220V-50HZ 80W - 1 1/2" BSPM	055	251	•	
HA370A	DEBATTERIZZATORE FC-24 220V-50HZ 80W - 1 1/2" BSPM 316L	055	251		
HA375	DEBATTERIZZATORE FC-35 220V-50HZ 100W - 2" BSP M	055	251	•	
HA375A	DEBATTERIZZATORE FC-35 220V-50HZ 100W - 2" BSP M 316L	055	251		
HA380	DEBATTERIZZATORE FC-45 220V-50HZ 120W - 2" BSP M	055	251	•	
HA380A	DEBATTERIZZATORE FC-45 220V-50HZ 120W - 2" BSP M AISI 316L	055	251		

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	MWVG	Commerciale, Industriale

Debatterizzatori Industriali Flangiati a Raggi U.V. Multilampada



- Apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento industriali;
- Con camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato (disponibili a richiesta in AISI 316L), oblò di controllo e raccordo di scarico;
- Con quadro di alimentazione e controllo a circuito elettronico completo di contatore e interruttore, con spia di alimentazione e led di segnalazione funzionamento/avaria;
- Con guaina lampada quarzo;
- Pressione di esercizio massima pari a 7 bar;
- Range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, irraggiamento > 40 mj/cm2 e durata lampada 10.000 ore;
- Grado di protezione IP43;
- Con possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco;

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
HA400	DEBATTERIZZATORE FC-70D 220V-50HZ 2x100W - DN50	055	252	•	
HA400A	DEBATTERIZZATORE FC-70D 220V-50HZ 2x100W - DN50 316L	055	252		
HA410	DEBATTERIZZATORE FC-120D 220V-50HZ 3x120W - DN65	055	252	•	
HA410A	DEBATTERIZZATORE FC-120D 220V-50HZ 3x120W - DN65 316L	055	252		
HA420	DEBATTERIZZATORE FC-180D 220V-50HZ 5x120W - DN80	055	252	•	
HA420A	DEBATTERIZZATORE FC-180D 220V-50HZ 5x120W - DN80 316L	055	252		
HA430	DEBATTERIZZATORE FC-250D 220V-50HZ 7x120W - DN100	055	252	•	
HA430A	DEBATTERIZZATORE FC-250D 220V-50HZ 7x120W - DN100 316L	055	252		

Codice	Camera In AISI	Portata Massima (l/h)	Numero Lampade	Consumo (w)	Attacchi In-Out	Diametro Camera (mm)	Lunghezza (mm)
HA400	304	15.900	2	200	DN50 Flangiato	220	1.250
HA400A	316L	15.900	2	200	DN50 Flangiato	220	1.250
HA410	304	27.250	3	360	DN65 Flangiato	273	1.250
HA410A	316L	27.250	3	360	DN65 Flangiato	273	1.250
HA420	304	40.880	5	600	DN80 Flangiato	323	1.250
HA420A	316L	40.880	5	600	DN80 Flangiato	323	1.250
HA430	304	56.780	7	840	DN100 Flangiato	400	1.250
HA430A	316L	56.780	7	840	DN100 Flangiato	400	1.250

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE	MWVG	Industriale

Ricambi Debatterizzatori UV Serie HR - PC - W - FC - FC/D

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
HA500	LAMPADA UV - T5L10W	055	255	•	
HA502	LAMPADA UV - T5L15W	055	255	•	
HA504	LAMPADA UV - T5L21W	055	255	•	
HA506	LAMPADA UV - T5L29W	055	255	•	
HA508	LAMPADA UV - T5L40W	055	255	•	
HA510	LAMPADA UV - T5L65W	055	255	•	
HA512	LAMPADA UV - T5L85W	055	255	•	
HA514	LAMPADA UV - T6L100W	055	255	•	
HA516	LAMPADA UV - T6L120W	055	255	•	
HA530	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L10W D.24,5 X L. 250 mm ONE OPEN END	055	255	•	
HA531	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L10W D.24,5 X L. 250 mm	055	255	•	
HA532	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L15W D.24,5 X L.350 mm	055	255	•	
HA534	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L21W D.24,5 X L.530 mm	055	255	•	
HA536	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L29W D.24,5 X L.680 mm	055	255	•	
HA538	QUARZO PER LAMPADA UV - T5L40-65W D.24,5 X L.910 mm	055	255	•	
HA540	QUARZO PER LAMPADA UV - T6L80W D.30,0 X L.910 mm	055	255	•	
HA542	QUARZO PER LAMPADA UV - T6L100-120W D.30,0 X L.1205 mm	055	255	•	
HA550	O-RING SILICONE PER TUBO QUARZO D. 24,5 mm	055	255	•	
HA550A	O-RING IN VITON PER TUBO QUARZO D. 24,5 mm	055	255	•	
HA552A	O-RING IN VITON PER TUBO QUARZO D.30,0 mm	055	255	•	
HA560	BALLAST ELETTRONICO UV-3 230V/50HZ PER LAMPADA 10-16W	055	255	•	
HA562	BALLAST ELETTRONICO UV-6 90-264V/50-60HZ PER LAMPADA 20- 40W	055	255	•	
HA563	BALLAST ELETTRICO UV-6 INTERNO Q.E. PER LAMPADA 20-40W	055	255	•	
HA564	BALLAST ELETTRONICO UV-8 INTERNO Q.E. PER LAMPADA 65-80W	055	255	•	
HA566	BALLAST ELETTRONICO UV12 100-240 V/50HZ 90-155W SINGLE-LAMP	055	255	•	
HA570	QUADRO ELETTRICO COMPLETO FC-8-12	055	255	•	
HA572	QUADRO ELETTRICO COMPLETO FC-15-20-24	055	255	•	
HA574	QUADRO ELETTRICO COMPLETO FC-35/45	055	255	•	
HA576	QUADRO ELETTRICO COMPLETO FC-70D	055	255	•	
HA577	QUADRO ELETTRICO COMPLETO FC-120D	055	255	•	
HA578	QUADRO ELETTRICO COMPLETO FC-180D	055	255	•	
HA579	QUADRO ELETTRICO COMPLETO FC-250D	055	255	•	

Ricambi Debatterizzatori UV Serie HR - PC - W - FC - FC/D

Codice	Modello Debatterizzatore UV
HA500	HR-60 PC-1
HA502	W-180
HA504	W-360
HA506	W-480 FC-8
HA508	W-720 FC-12
HA510	FC-15 FC-20
HA512	FC-24
HA514	FC-35 2x FC-70D
HA516	FC-35 3x FC-120D 5x FC-180D 7x FC-250D
HA530	HR-60
HA531	PC-1
HA532	W-180
HA534	W-360
HA536	W-480 FC-8
HA538	W-720 FC-20 FC-15
HA540	FC-20 FC-24
HA542	FC-35 FC-45 2x FC-70D 3x FC-120D 5x FC-180D 7x FC-250D
HA550	HR-60 PC-1 W-180 W-360 W-480 W-720
HA550A	FC-8 FC-12 FC-15
HA552A	FC-20 FC-24 FC-35 FC-45 FC-70D FC-120D FC-180D FC-250D
HA560	HR-60 PC-1 W-180 W-360
HA562	W-480 W-720
HA563	FC-8 FC-12
HA564	FC-15 FC-20 FC-24
HA566	FC-35 FC-45 FC-70D FC-120D FC-180D FC-250D
HA570	FC-8 FC-12
HA572	FC-15 FC-20 FC-24
HA574	FC-35 FC-45
HA576	FC-70D
HA577	FC-120D
HA578	FC-180D
HA579	FC-250D

Debatterizzatori Industriali a Raggi U.V. in HDPE

- Prodotti nell'Unione Europea (Italia);
- Apparecchiature per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento industriali;
- Con camera di sterilizzazione in HDPE, disponibili a richiesta con sensore;
- Con quadro di alimentazione e controllo, completo di contaore e interruttore;
- Con spia di alimentazione e led di segnalazione avaria;
- Disponibile su richiesta il certificato UL (per USA e Canada);
- Conformi alla certificazione di qualità per l'acqua potabile in Norvegia;
- Conformi alla certificazione dell'Istituto Veterinario Nazionale norvegese, che fornisce le principali norme applicate a livello mondiale nel settore della piscicoltura;
- Con guaina lampada quarzo; - Range di temperatura: 5 ÷ 35°C;
- Pressione di esercizio massima pari a 6 bar (4 bar per HA830 e HA832);
- Trasmissione UVC 99% - 1cm, irraggiamento 400 J/m² ;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50/60 Hz; - Grado di protezione del collettore IP65;
- Grado di protezione del quadro elettrico IP54 (IP55 per modelli fino a 15 m³/h);
- Con possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco;
- Sistema di pulizia opzionale.
- ↑ = Direzione del flusso dal basso verso l'alto
- ↔ = Direzione del flusso in entrambe le direzioni

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
HA800N	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 3 M3/H	055	254		
HA800	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 3 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA802N	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 5 M3/H	055	254		
HA802	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 5 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA804N	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 8 M3/H	055	254		
HA804	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 8 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA806N	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 15 M3/H	055	254		
HA806	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 15 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA808	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 22 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA810	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 35 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA812	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 45 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA814	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 61 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA816	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 90 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA818	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 110 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA820	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 150 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA822	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 250 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA824	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 340 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA826	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 470 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA828	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 600 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA830	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 830 M3/H CON SENSORE	055	254		
HA832	DEBATTERIZZATORE UV IN HDPE 980 M3/H CON SENSORE	055	254		

Codice	Consumo Totale	Numero Lampade	Potenza Lampada (w)	Durata Lampade	Raccordi In-Out	Montaggio	Direzione Del Flusso
HA800N	40	1	40	9.000	1½" F	Vert.	↑
HA800	40	1	40	9.000	1½" F	Vert.	↑
HA802N	80	1	80	9.000	1½" F	Vert.	↑
HA802	80	1	80	9.000	1½" F	Vert.	↑
HA804N	80	2	40	9.000	2½" F	Vert.	↑
HA804	80	2	40	9.000	2½" F	Vert.	↑
HA806N	160	2	80	9.000	2½" F	Vert.	↑
HA806	160	2	80	9.000	2½" F	Vert.	↑
HA808	260	3	80	9.000	DN65	Vert.	↑
HA810	335	4	80	9.000	DN80	Vert.	↑
HA812	440	5	80	9.000	DN100	Vert.	↑
HA814	440	2	200	12.000	DN100	Vert.	↑
HA816	660	3	200	12.000	DN100	Orizz.	↔
HA818	880	2	400	16.000	DN150	Orizz.	↔
HA820	1300	3	400	16.000	DN200	Orizz.	↔
HA822	1760	4	400	16.000	DN250	Orizz.	↔
HA824	2180	5	400	16.000	DN250	Orizz.	↔
HA826	3100	7	400	16.000	DN300	Orizz.	↔
HA828	3500	8	400	16.000	DN350	Orizz.	↔
HA830	4400	10	400	16.000	DN400	Orizz.	↔
HA832	5300	12	400	16.000	DN450	Orizz.	↔

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 CE, EAC	MWG	Industriale

Debatterizzatori Industriali a Raggi U.V. in AISI 316L Serie 200 W

- Prodotti nell'Unione Europea (Italia);
- Apparecchiature per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento industriali;
- Sistemi monolampada o multilampada, con singola lampada da 200 W;
- Con camera di sterilizzazione in AISI 316L, con sensore;
- Con quadro di alimentazione e controllo, completo di contaore e interruttore;
- Con spia di alimentazione e led di segnalazione avaria;
- Disponibile su richiesta il certificato UL (per USA e Canada);
- Conformi alla certificazione di qualità per la Polonia;
- Con guaina lampada quarzo;
- Pressione di esercizio massima pari a 10 bar - Range di temperatura: 5 ÷ 50°C;
- Trasmittanza UVC 98% - 1cm, irraggiamento 400 J/m² ;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50/60 Hz e durata lampada 12.000 ore;
- Grado di protezione del collettore IP65;
- Grado di protezione del quadro elettrico IP54;
- Con possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco;
- Sistema di pulizia (manuale o automatico) opzionale;
- Montaggio verticale (orizzontale nei sistemi di pulizia automatica).
- NOTA:

↑ = Direzione del flusso dal basso verso l'alto

↔ = Direzione del flusso in entrambe le direzioni

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
HA840	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 24 M3/H CON SENSORE	055	252		
HA840M	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 24 M3/H PULIZIA MAN. CON SENSORE	055	252		
HA840A	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 24 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		
HA842	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 60 M3/H CON SENSORE	055	252		
HA842M	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 60 M3/H PULIZIA MAN. CON SENSORE	055	252		
HA842A	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 60 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		
HA844	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 96 M3/H CON SENSORE	055	252		
HA844A	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 96 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		
HA846	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 125 M3/H CON SENSORE	055	252		
HA848	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 160 M3/H CON SENSORE	055	252		
HA848A	DEBATTERIZZATORE UV2 IN AISI 316L 160 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		

Debatterizzatori Industriali a Raggi U.V. in AISI 316L Serie 200 W

Codice	Portata Massima (m/h)	Consumo Totale (W)	N. Lampade	Potenza Lampada	Raccordi In-Out	Direzione Del Flusso
HA840	24	222	1	200	2" M	↑
HA840M	24	222	1	200	2" M	↑
HA840A	24	222	1	200	2" M	↔
HA842	60	444	2	200	DN80	↑
HA842M	60	444	2	200	DN80	↑
HA842A	60	444	2	200	DN80	↔
HA844	96	666	3	200	DN100	↑
HA844A	96	666	3	200	DN100	↔
HA846	125	888	4	200	DN150	↑
HA848	160	888	4	200	DN150	↑
HA848A	160	888	4	200	DN150	↔

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 WRAS CE, EAC	MWG	Industriale

Debatterizzatori Industriali Flangiati a Raggi U.V. Multilampada in AISI 316L Serie 400 W

- Prodotti nell'Unione Europea (Italia);
- Apparecchiature per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento industriali;
- Debatterizzatori multilampada, con singola lampada da 400 W;
- Con camera di sterilizzazione in AISI 316L, con sensore;
- Con quadro di alimentazione e controllo, completo di contaore e interruttore;
- Con spia di alimentazione e led di segnalazione avaria;
- Disponibile su richiesta il certificato UL (per USA e Canada);
- Conformi alla certificazione di qualità per la Polonia;
- Conformi alla certificazione dell'Istituto Veterinario Nazionale norvegese;
- che fornisce le principali norme applicate a livello mondiale nel settore della piscicoltura;
- Con guaina lampada quarzo;
- Pressione di esercizio massima pari a 10 bar;
- Range di temperatura: 5 ÷ 50°C;
- Trasmittanza UVC 97% - 1cm, irraggiamento 400 J/m² ;
- Alimentazione elettrica 230 V - 50/60 Hz e durata lampada 16.000 ore;
- Grado di protezione del collettore IP65;
- Grado di protezione del quadro elettrico IP54;
- Con possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco;
- Cicalino di allarme sonoro;
- Montaggio orizzontale e direzione del flusso in entrambe le direzioni;
- Sistema di pulizia automatica.

Codice	Descrizione	Fam.	Sotto Fam.	Disp. Stock	
HA860A	DEBATTERIZZATORE UV4 IN AISI 316L 150 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		
HA862A	DEBATTERIZZATORE UV4 IN AISI 316L 250 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		
HA864A	DEBATTERIZZATORE UV4 IN AISI 316L 300 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		
HA866A	DEBATTERIZZATORE UV4 IN AISI 316L 420 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		
HA868A	DEBATTERIZZATORE UV4 IN AISI 316L 600 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		
HA870A	DEBATTERIZZATORE UV4 IN AISI 316L 830 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		
HA872A	DEBATTERIZZATORE UV4 IN AISI 316L 980 M3/H PULIZIA AUT. CON SENSORE	055	252		

Codice	Portata Massima (m/h)	Consumo Totale (W)	N. Lampade	Potenza Lampada	Raccordi In-Out
HA860A	150	1.300	3	400	DN150
HA862A	250	1.760	4	400	DN200
HA864A	300	2.180	5	400	DN200
HA866A	420	2.650	6	400	DN250
HA868A	600	3.500	8	400	DN250
HA870A	830	4.400	10	400	DN300
HA872A	980	5.300	10	400	DN300

Certificati	Produttore	Settori
DM174-2004 WRAS CE, EAC	MWG	Industriale